

WTA - směrnice 4-7-02/D

Dodatečné mechanické vodorovné hydroizolace

Klíčová slova

Sanace zdiva, dodatečné mechanické vodorovné hydroizolace, vodorovné utěsnění, izolace proti vlhkosti, izolační vrstva, pokládká nasucho, utěsnění, kapilárně vztlínající vlhkost

Vysvětlivky ke směrnici:

Tato směrnice uvádí způsoby a upravuje postupy pro dodatečné provádění mechanických vodorovných hydroizolací ve zdivu proti kapilárně vztlínající vlhkosti.

Při navrhování se musí zohlednit tyto doplňující směrnice WTA:

- 4-5-99/D Posouzení zdiva - diagnostika zdiva
- 4-6-98/D Dodatečná izolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou
- 2-2-91/D „Sanační omítkové systémy“ včetně dodatku 2-6-99
- 4-11-02/D Měření vlhkosti v minerálních stavebních materiálech

Obsah

	strana
1. Úvod	3
2. Poznámka	3
3. Průzkumy	3
3.1 Podklady	
3.2 Současný stav stavby	
3.3 Průzkumné práce v laboratoři a na stavbě	
4. Návrh sanace	3
5. Technologie provádění	4
5.1 Podklady	
5.2 Vybourávání zdiva	
5.3 Zarážení plechů	
5.4 Jádrové vrtání	
5.5 Podřezávání	
6. Materiály pro vodorovnou izolační clonu	5
6.1 Podklady	
6.2 Vodonepropustná malta	
6.3 Desky z ušlechtilé oceli	
6.4 Izolace z plastů	
6.5 Izolační pásy	
7. Provádění	6
8. Vedlejší opatření	6
9. Kontrola a zajištění jakosti	7
10. Literatura a normy	8